UKEG™ NITRO

MANUAL DO USUÁRIO

2 ANOTAÇÕES IMPORTANTES

Bem-vindo à sua nova cafeteira uKeg.

Bebida fria gaseificada! Agora você pode **FAZER, ARMAZENAR e SERVIR** café nitro frio onde quer que a vida leve você. Este manual ajuda a manter o uKeg Nitro em perfeito estado de funcionamento e lhe dá dicas úteis para ser seu próprio barista profissional!

Para ter mais informações, visite:
WWW.GADGETBRASIL.COM.BR

PARA ASSEGURAR UM BOM DESEMPENHO

Não use uKeg com líquidos acima de 50° C.

Não abra a luva quando o cartucho estiver sob pressão.

Não desligue a pressão quando o uKeg estiver cheio. Fazer isso não economiza gás nitrogênio.

Não use materiais abrasivos ou polimento de metal nos revestimentos.

Não coloque na máquina de lavar louça. Só lavagem manual.

AVISO!

NÃO coloque água quente no uKeg Nitro. Usar água quente no uKeg pode resultar em ferimentos graves e /ou danos ao produto.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS DISPONÍVEIS EM WWW.GADGETBRASIL.COM.BR

INSTALANDO O CARTUCHO DE GÁS NITROGÊNIO

INSTALE O CARTUCHO

- Antes de encher.
- Antes de instalar, certifique-se de que a válvula de pressão da tampa esteja na posição "fechada".

LIMITE DE CARGA

- Aperte a luva com rapidez e firmeza.
- A luva não precisa chegar ao fundo.
- Uma rápida baforada de gás é normal.

AJUSTE DE PRESSÃO

O TAMPÃO

O indicador controla a pressão dentro do uKeg Nitro.

- Vá para “Infundir” para infusão de nitro.
- Mude para “Servir” para ter o melhor desempenho durante o derramamento e armazenamento.

TORNEIRA DE BLOQUEIO

A TORNEIRA

torneira para trás para bloquear.

- Puxe para a frente para servir.
- APRECIE!

OUTRAS DICAS:

- Ligue a pressão imediatamente após o enchimento.
- Após dispensar, use o gás restante para enxaguar o uKeg.
- Para melhor desempenho, recomendamos Gás Nitrogênio da marca GrowlerWerks.

FERMENTANDO BEBIDA FRIA DE NITROGÊNIO

- Encha 2 sacos com 60g cada (~ 3/4 xícara) com café moído grosso.

- Faça um nó de amarrar com as cordas do filtro.

- Coloque os dois sacos no uKeg (nó voltado para cima).
- Encha com água até a linha "infusão (~ 1,25 litros).

Coloque na Geladeira por 12 a 24 horas.

- Retire as bolsas.
- Adicione mais água à linha "Encher" (~0,75 litros).

- Insira na tampa um cartucho de gás nitrogênio novo.

- Agite por 1 minuto para infundir gás nitrogênio na bebida fria.

- Gire o seletor para "Despeje"
- Sirva e APRECIE!

DICAS PRO

Para uma fermentação fria mais forte:

- Use mais café. Cada saco pode conter até 1 xícara.
- Fermente por mais tempo (até 24 horas).
- Na etapa 3, encha com água acima da linha "Encher". Isso deixa menos água de diluição para adicionar mais tarde.

Para uma bebida gelada com infusão de nitrogênio:

- Certifique-se de que sua bebida esteja o mais fria possível antes da infusão (use um pouco de gelo na etapa 5 ao diluir).
- Agite por mais tempo
- Deixe a configuração de pressão em "Infundir" durante a noite.

LIMPANDO SEU UKEG

APÓS CADA USO

- Desligue o gás.
- Retire a tampa e enxágue com água morna. (menos de 50 graus C).

- Enxágue o uKeg com água morna.
- Repita 2-3 vezes até ficar limpo.

- Instale a tampa.
- Use o gás nitrogênio restante para fazer fluir a água pela torneira.
- Fechar a torneira.

- Descarregue o gás nitrogênio restante girando o botão rotativo.
- Remova e recicle o cartucho de gás.

- Deixe secar despejando o restante da água.
- Armazene sem a tampa em local seco.

PARA UMA LIMPEZA MAIS COMPLETA

- Encha com água morna abaixo de 50 graus C e 1 pastilha de limpeza.
- Tampe e agite bem.
- O bicarbonato de sódio é um substituto adequado.

- Instale a tampa, carregue brevemente com o gás nitrogênio que sobrou, passe a água pela torneira e feche a torneira.
- Deixe descansar por 10 minutos.
- Abra a torneira até que a pressão acabe.

- Remova o bico para limpar e secar.
- Enxágue (certifique-se de que as peças dentro do bico permaneçam intactas).

Tabletes de limpeza uKeg disponiveis em
WWW.GADGETBRASIL.COM.BR

SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA

- Use uma chave Allen de 1,5mm (fornecida com a nova torneira).
- Afrouxe o parafuso de fixação da torneira e puxe para cima.

CUIDANDO DO ACABAMENTO DE COR DO SEU UKEG:

A superfície e a cor do seu uKeg são um revestimento durável que é colado à garrafa de aço inoxidável em uma camada fina. Seu uKeg revestido não deve corroer. Para ter os melhores resultados durante a limpeza, siga as instruções abaixo:

- Para limpar a superfície, lave suavemente com água e sabão ou detergentes neutros.
- Para remover manchas, descoloração ou manchas menores, é recomendado esfregar suavemente com um pano macio e água.
- Não use compostos de polimento ou esponjas abrasivas para polir as superfícies coloridas.
- A limpeza localizada desta forma pode remover o acabamento, o que mais tarde pode levar à corrosão.
- O polimento com compostos pode remover completamente a camada de revestimento aderida e expor o aço inoxidável abaixo. O acabamento do Ukeg, embora forte, não é imune a arranhões, então se você quiser que fique bonito, cuide bem.

SUBSTITUIÇÃO DO SELO DO CARTUCHO

Aperte as guias e puxe o retentor para fora

Inspecione o selo do cartucho quanto a rachaduras ou defeitos. Substitua se necessário. Observe a orientação ao remover.

Insira a nova vedação na orientação mostrada.

Reinstale o retentor e a vedação.

Empurre o retentor para baixo até que ambas as guias se encaixem.

INSPECIONE PERIODICAMENTE

Certifique-se de que as guias de retenção estejam totalmente puxadas para fora e encaixadas corretamente.

O O-ring da tampa deve estar justo e liso.

Certifique-se de que o O-ring steja instalado conforme mostrado e sem danos.



A pressão desligada é no sentido anti-horário.

- Substitua o cartucho de gás nitro após cada uso. Qualquer gás restante pode ser usado para lavar seu uKeg com água limpa (consulte Limpeza na página 5).
- O armazenamento de longo prazo do seu uKeg com um cartucho instalado reduz a vida útil do selo do cartucho. Remova os cartuchos imediatamente após a descarga.
- O selo do cartucho foi projetado para ser resiliente, mas pode ser danificado por cartuchos muito apertados ou pontiagudos. Seu uKeg veio com 1 selo de cartucho extra e mais podem ser adquiridos em: **www.gadgetbrasil.com.br**
- O anel de vedação da tampa é projetado para ser resiliente, mas pode ficar danificado ou solto devido ao aperto excessivo.
- Selos de tampa de reposição estão disponíveis em: www.gadgetbrasil.com.br OPCIONAL: Aplicar uma leve camada de graxa de silicone nos anéis de vedação estende sua vida útil. **Disponível em: www.gadgetbrasil.com.br**

GROWLERWERKS

INFORMAÇÕES DE GARANTIA

O uKeg vem com uma garantia limitada de 90 dias a partir da data de recebimento de uma nova compra de um revendedor autorizado.

WWW.GADGETBRASIL.COM.BR

VISITE WWW.GADGETBRASIL.COM PARA MAIS PRODUTOS UKEG

GROWLER WERKS™
PORTLAND, OR

Cartuchos de CO2

Esteiras de bar

Kits de manutenção

Copos/Canecas

Caixa de transporte de madeira

Pastilhas de limpeza

Cabos de torneira de madeira